

## 12 Bokser

## 14 Brytere

## ELKO Plus brytere og tilbehør

- Plus bryter 1-Polet / Vekselvender(6)

- Plus bryter 2-Polet

- Plus bryter 2+1 10A

- Plus bryter 1+1+1

- Plus bryter 5

- Plus bryter 6-6

- Plus bryter 7

- Plus markisebryter

- Plus sentralplate tett

- Plus vippe med nøkkelsymbol

- Plus vippe med lys

- Plus vippe med klokkesymbol

## RS16 brytere og tilbehør

## Tilbehør RS16 brytere

## Rammer

## Påveggskapper

## Dimmere

## Tilbehør dimmere

## Fotocelle

## Fotocelle FC16A SO

## Bevegelsesfølere

## Tidsbrytere

## Dørklokke

## Markeringslys

## Nattlys

## Universal relé 13 A

## Reguleringsbrytere

## Nøkkeltortbrytere

## Ledningsbryter 1-pol

## Dreiebryter/Nødstop

## Fotocelle FC10A

## 15 Stikkontakter

## 16 Sikringsmateriell

## 17 Skap

## 30 Belysning

## 45 ELKO Styringssystemer

## 54 Termostater

## 66 Trafo



## Plus bryter innfelt 2-1 10A PH

Elnummer: 1410702  
 Varenummer: EKO03729  
 EAN: 7020160372918  
 Pakningsantall: 5  
 Farge: Polarhvit

## Dokumenter:

<input type="checkbox"/> Merk alle	Qr
<input type="checkbox"/> Bruksanv3729.pdf	Vis
<input type="checkbox"/> Datasheet1410702.pdf	Vis
<input type="checkbox"/> FDVdok1410702.pdf	Vis
<input type="checkbox"/> Godkj3729.pdf	Vis
<input type="checkbox"/> Kobl3729.gif	Vis
<input type="checkbox"/> Maal3729.gif	Vis
<input type="checkbox"/> Strek3729.gif	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL

## Produktinformasjon:

Innfelt bryter i ELKO Plus design.

Bryteren er 2-polet og 1-polet, og kan benyttes f.eks i gangen for å styre utelys og ganglys. På badet kan den benyttes til vifte, med den 2 polte bryteren som servicebryter og ved ombygning av 1 polet bryter til impuls kan den også benyttes på bad for å trigge en vifte med timer.

For ombygging til bryter med lys, benyttes vippeestykke med lysåpning samt lysenhet (el.nr: 1412075).

For ombygging til IMP benyttes impulsfjær T47 (el.nr: 1410914).

Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes.

ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design

## Teknisk spesifikasjon:

Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.

For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Skruterminaler med heiseklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Halogenfri.

2 polet og 1 polet

10 A. 250V.

Lysrør 10A.

Innbygningsdybde: 11,5mm.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)

Maksimalt tverrsnitt: 4mm<sup>2</sup>

Farge: Polarhvit.

